

OX-ZWEI/FK

Flüssigkomponente für OX-ZWEI 2K flexible mineralische Dichtungsschlämme



Technische Produktinformation

Weißer, flüssiger und gebrauchsfertiger Kunststoffdispersion zur hochwertigen Vergütung mineralischer Produkte.

- B-Komponente für OX-ZWEI 2K mineralische Dichtungsschlämme
- Hochwertige weiße Kunststoffdispersion
- Lösemittelfrei
- Hoch flexibilisierend
- Stark klebende



 Hier geht's zur unseren Homepage

Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	VPE	Palette
OX-ZWEI	15000006	8 kg Kanister	600 kg



OX-ZWEI/FK

Flüssigkomponente für OX-ZWEI 2K flexible mineralische Dichtungsschlämme

Anwendungsbereich:

Flüssige B-Komponente für OX-ZWEI 2K flexible mineralische Dichtungsschlämme im Mischverhältnis 1:3 (24 kg OX-ZWEI/PK Pulverkomponente + 8 kg OX-ZWEI/FK). OX-ZWEI ist eine 2K flexible mineralische Dichtungsschlämme die als Abdichtung unter Fliesenbelägen. In hochbeanspruchten Bereichen wie Schwimmbecken, Regenwasserzisternen, und Wasserbehältern sowie Abdichtung nach DIN 18534 W0-I – W3-I, DIN 18531 Terrassen, Loggien und Balkone sowie DIN 18535 einsetzbar.

Verarbeitung:

In einem sauberen Mischgefäß 8 kg OX-ZWEI/FK vorlegen und 24 kg OX-ZWEI/PK nach und nach unter rühren zugeben und mit geeignetem Rührgerät klumpenfrei und homogen anmischen. Nach der Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals aufrühren. Die Konsistenz kann durch eine Zugabe von max. 0,5 L Wasser eingestellt werden. Nicht mehr OX-ZWEI anmischen, als innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten verarbeitet werden kann.

Systemkomponenten:

OX-ZWEI/PK



Hier kommt du zur Systemkomponente
OX-ZWEI/PK

Technische Daten:

Farbe	Weiß
Basis	hochwertige Acrylat Dispersion
Mischungsverhältnis MV:	OX-ZWEI PK : OX-ZWEI FK (1 : 3 = 24 kg : 8 kg)
Bauteil/Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis 30 °C
Spez. Gewicht	1,10 g/cm ³

Sicherheits- & Gefahrenhinweis:

Reinigung der Geräte im frischen Zustand mit viel Wasser. Angetrocknetes Material ist nur mechanisch entfernbar. Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Das Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Brille tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen ggf. Arzt konsultieren.

Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: D1

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei frostfreier, trockener und fachgerechter Lagerung mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum.

OX-ZWEI/FK

Flüssigkomponente für OX-ZWEI 2K flexible mineralische Dichtungsschlämme



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

16.05.2023 | OX

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23
33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0
Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de
www.oxiegen.de

Für technische Fragen:
Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner
in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten?
Anwendungsvideos von oxiegen!

